



NovoDock L320e

Taşımaya uygun menteşe lipli hidrolik yükleme rampası

Özellikleri

- Menteşe lipli hidrolik yükleme rampaları
- Yeni tasarım
- Bireysel konfigürasyon için opsiyon paketleri
- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Hızlı montaj

NovoDock L320e

Menteşeli lipli hidrolik yükleme rampası, yükleme teknolojisinde standart versiyonu olarak yer alır. NovoDock L320e bu standardı yeniden tanımlıyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesini ve sağlam bir çelik konstrüksiyonunu yeni bir tasarım ve en modern kontrol teknolojisi ile birleştirir. Doğal olarak, yalnızca çevre standartlarına uygun malzemeler kullanılır. NovoDock L320e, nakliye için uygundur ve iki farklı versiyonu bulunmaktadır.

Yapı

NovoDock L320e, mükemmel taşıma için tasarlanmıştır ve iki versiyonda mevcuttur. **NovoDock L320e ECO** bir arka çerçeve ile hazırlanmıştır ve **NovoDock L320e ECO^{Plus}** bir taşıma optimize edilmiş çukur çerçevesine sahiptir. Her iki versiyonda da özel bir çukur hazırlanması gerekir. Bir kamyonu veya bir konteynere 30 adet'e kadar NovoDock L320 kadar depolanabilir.

NovoDock L320 aşağıdaki ünitelerden oluşur:

- Mentese lipli bir platform
- Platformu hareket ettirmek ve menteşeli lipi çalıştırmak için hidrolik sistem
- Novo Classic Plus tipi kontrol sistemi
- NovoDock L320e ECO için bir arka çerçeve
- NovoDock L320e ECO^{Plus} için özel bir çukur çerçeve (stand modeli)



NovoDock L320e ECO



NovoDock L320e ECO^{Plus}

Yüzey

Çelik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 renginde imal edilir. Paslanmaya karşı azami koruma sağlayabilmek için çelik parçalar önce kumlanır sonra iki bileşenli boya ile boyanır. Bu sayede VOC-Decopaint - Standart seviyesine ulaşır.

Hidrolik çalışma

Açık basınç hidrolik sistemi platformun iki pistonunu ve menteşe lip silindirini bağımsız tahrik eder.

Kumanda ve kullanım

Yükleme rampası NovoDock L320 ve L320e beraberinde gönderilen Novo Classic Plus ile kontrol edilir. Panonun tüm bileşenleri RoHS-uyumludur (kurşun içermez).



Novo i-Vision HA (Opsiyon)



Novo i-Vision HAD (Opsiyon)

Lion 4.0 uyumlu

Entegre edilmiş Novoferm Communication Interface (NCI) 50'den fazla önemli parametre sağlar. Novo i-Vision görsel yazılımı ile (opsiyonel) veriler analiz edilerek daha verimli yükleme için kullanılabilir.

Güvenlik tertibatları

- Hidrolik acil durdurma
- Elektrik kesikliğinde tüm hareketler durur
- Tekrar elektrik geldiğinde pano önce sıfırlanmalı
- Platformun özel tasarımından dolayı tek taraflı yüklenmede de eşsiz menteşe lipe geçiş sağlanır
- Yan taraflarda sarı siyah emniyet işaretleri
- Yan ayak koruyucu
- Bakım takozu.

Teknik bilgiler

EN 1398'e göre taşıma gücü 60 kN
Menteşeli lip uzunluğu..... 400 mm
Köprü uzunluğu 600 mm

Köprü uzunluğu (mm)	Köprü genişliği (mm)	Taşıma yüksekliği (mm)	Çalışma aralığı (mm)	
			Yukarı	Aşağı
2000	2000	450	360	270
2250		450	360	270
2500		450	330	270
3000		450	270	270

EN 1398'e göre izin verilen azami eğim %12,5.

Çok küçük tekerlekli forkliftlerin kullanılması durumunda, nominal yük kapasitesi 40 kN'dir.

Güç kaynağı..... 3 N- 400 V/50 Hz/16 A
Koruma aralığı.....IP 65
Motor gücü.....maks. 0,75 kW

Yapı özellikleri

Platform damla sacı.....6/8 mm
Teleskopik lip damla sacı.....12/14 mm

Montaj için hazırlık yapmak gerekmektedir;

Bu seçilen montaj çeşidine göre değişmektedir.
Lütfen isteyeceğiniz modele uygun altyapı çizimlerini isteyiniz.

Opsiyon paketleri

Bu opsiyon paketleri; yükleme rampasının kolay kurulumu adına ihtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlanmıştır.

Green^{Plus} Enerji tasarrufu CO₂ salınımının azalması
Door^{Plus} Kapı ve yükleme rampası kumandaları bir kontrol paneline entegre edilmiştir
Safety^{Plus} Trafik lamba sistemi ile ek güvenlik

Daha fazla bilgi için, lütfen opsiyon paketlerini inceleyiniz.

Opsiyonlar / Donanımlar

- RAL renklerinde müşteri isteği ile boyama
- Kapı ile rampanın karşılıklı kilitlemesi
- EPDM conta platformda sızdırmazlık sağlar
- Dar araç yüklemeleri için zaviyeli menteşe lip
- Çok geniş darbe takozu seçeneği
- Trafik lambası ve elektronik teker takozu ilavesi
- Bio yağ
- Düşük ısı yağ



FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr



@fgikapi