



NovoDock L550i

Teleskopik lipli hidrolik yükleme rampası

Özellikleri

- Green Solutions ürünü
- %70'e varan kadar enerji tasarrufu
- Bireysel konfigürasyon için opsiyon paketleri
- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Novo i-Vision kontrol
- NCI sistemi dahil
- Dinamik taşıma gücü; 100kN

NovoDock L550i

NovoDock L550i, özellikle geçiş halindeki ağır mallar için tasarlanmıştır. Teleskopik lip'e sahip hidrolik yükleme düzeneği, sağlam çelik konstrüksiyonu son teknoloji kontrol teknolojisi ile birleştirerek verimli bir yükleme sağlar. Green^{Plus} tüm ürünler için kullanılan malzemeler çevre standartlarına uygundur ve son derece düşük enerji tüketimi sayesinde, CO₂ azaltımına önemli bir katkıda bulunur.

Yapı

NovoDock L550i aşağıdaki ünitelerden oluşur:

- Kendinden destekli çerçeve
- Entegre teleskopik lipli bir platform
- Platform ve platform üzerine monte edilen teleskopik lipin hareket ettirilmesi için hidrolik sistem
- Novo i-Vision TA

Yüzey

Çelik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 renginde imal edilir. Paslanmaya karşı azami koruma sağlayabilmek için çelik parçalar önce kumlanır sonra iki bileşenli boya ile boyanır. Bu sayede VOC-Decopaint – Standart seviyesine ulaşır.

Hidrolik Tahrik

Alçak basınç hidrolik sistemi platformun iki pistonunu ve menteşe lip silindirinini bağımsız tahrik eder.

Kumanda ve kullanım

Yükleme rampası Novo i-Vision TA ile kontrol edilir. Panonun tüm bileşenleri RoHS-uyumludur (kurşun içermez).



Novo i-Vision HA



Novo i-Vision TAD (Opsiyon)

NCI sistemi dahil

Entegre edilmiş Novoferm Communication Interface (NCI) 50'den fazla önemli parametre sağlar. Novo i-Vision görsel yazılımı ile (opsiyonel) veriler analiz edilerek daha verimli yükleme için kullanılabilir.

Güvenlik tertibatları

- Hidrolik acil durdurma
- Elektrik kesikliğinde tüm hareketler durur
- Tekrar elektrik geldiğinde pano önce sıfırlanmalı
- Platformun özel tasarımı nedeniyle tek taraflı yüklemede de eşiksiz menteşe lipe geçiş sağlanır
- Yan taraflarda sarı-siyah emniyet işaretleri
- Bakım takozu.

Teknik bilgiler

EN 1398'e göre taşıma gücü 100 kN
Köprü genişliği.....2000, 2250, 2400 mm
Teleskopik lip..... 500 mm

Köprü uzunluğu (mm)	Köprü genişliği (mm)	Çalışma aralığı (mm) Teleskopik lip 500 mm	
		Yukarı	Aşağı
2000	700	300	400
2500	700	300	400
3000	800	370	400
3500	900	450	400
4000	900	450	400
4500	900	450	400

EN 1398'e göre izin verilen azami eğim %12,5.

Güç kaynağı..... 3 N~ 400 V/50 Hz/16 A
Koruma aralığı.....IP 65
Motor gücü.....maks. 1,5 kW

Yapı özellikleri

Platform damla sacı.....10/12 mm
Teleskopik lip damla sacı.....15/17 mm

Montaj için hazırlık yapmak gerekmektedir;

Bu seçilen montaj çeşidine göre değişmektedir.

Lütfen isteyeceğiniz modele uygun altyapı çizimlerini isteyiniz.

Opsiyon paketleri

Bu opsiyon paketleri; yükleme rampasının kolay kurulumu adına ihtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlanmıştır.

Standart

Green^{Plus} Enerji tasarrufu CO₂ salınımının azalması

Opsiyonel

Door^{Plus} Kapı ve yükleme rampası kumandaları bir kontrol paneline entegre edilmiştir
ISO^{Plus} Yükleme rampanın yalıtımı ve Twin- sızdırmazlık
Safety^{Plus} Trafik lamba sistemi ile ek güvenlik

Daha fazla bilgi için, lütfen opsiyon paketlerini inceleyiniz.

Opsiyonlar / Donanımlar

- RAL renklerinde müşteri isteği ile boyama
- Sıcak galvanizlenmiş model
- Kapı ile rampanın karşılıklı kilitlenmesi
- Taslaklara karşı ana güvertede üç katmanlı sızdırmazlık contaları
- Dar araç yüklemeleri için zaviyeli menteşe lip
- Çok geniş darbe takozu seçeneği
- Teleskopiklipin altında bulunan ekran perdesi
- Trafik lambası ve elektronik teker takozu ilavesi
- Çeşitli montaj şekilleri (karkas modelleri)
- Farklı ölçüler ve taşıma kapasiteleri
- Gürültü azaltıcı ve kayma önleyici
- Bio yağ
- Düşük ısı yağ



FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr

in f @fgikapı