



NovoDock P1331i

Menteşe lipli hidrolik yükleme rampası
ve dinamik taşıma gücü

Özellikleri

- Green Solutions ürünü
- %70'e varan kadar enerji tasarrufu
- Bireysel konfigürasyon için opsiyon paketleri
- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Nova i-Vision kontrol paneli
- NCI sistemi dahil
- Otomatik

NovoDock P1330i

Menteşeli tipli hidrolik yükleme rampaları temel versiyona monte edilmiştir. NovoDock P1330i sağlam bir çelik konstrüksiyonu en son kontrol teknolojisi ile birleştirerek verimli bir yükleme sağlar. Çelik karkas sayesinde, NovoDock P1330i binanın önüne monte edilebilir ve bu nedenle yükleme bölümü için bir temel olarak kullanılabilir. Green P1330i sahip tüm ürünler için, kullanılan tüm malzemeler, mevcut çevre standartlarını karşılar ve son derece düşük enerji tüketimleri sayesinde CO₂ azaltımına önemli bir katkı sağlar.

Yapı

NovoDock P1330i aşağıdaki ünitelerden oluşur:

- Entegre yükleme rampalı platform
- Platform ve platform üzerine monte edilen menteşeli lipin hareket ettirilmesi için hidrolik sistem
- Novo i-Vision HA

Yüzey

Çelik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 renginde imal edilir. Paslanmaya karşı azami koruma sağlayabilmek için çelik parçalar önce kumlanır sonra iki bileşenli boya ile boyanır. Bu sayede VOC-Decopaint-Standard seviyesine ulaşır.

Hidrolik Tahrik

Alçak basınç hidrolik sistemi platformun iki pistonunu ve menteşeli lip silindirin bağımsız tahrik eder.

Kumanda ve kullanım

Yükleme rampası NovoDock P1330i Novo i-Vision HA ile kontrol edilir. Panonun tüm bileşenleri RoHS-uyumludur [kurşun içermez].



Novo i-Vision HA



Novo i-Vision HAD [Opsiyon]

NCI sistemi dahil

Entegre edilmiş Novoform Communication Interface [NCI 50' den fazla önemli parametre sağlar. Novo i-Vision görsel yazılımı ile [opsiyonel] veriler analiz edilerek daha verimli yükleme için kullanılabilir.

Güvenlik tertibatları

- Hidrolik acil durdurma
- Elektrik kesildiğinde tüm hareketler durur
- Tekrar elektrik geldiğinde pano önce sıfırlanmalı
- Platformun özeltasarımından dolayı tek taraflı yüklemede de eşsiz menteşeli lip geçiş sağlanır
- Yan taraflarda sarı-siyah emniyet işaretleri
- Bakım takozu
- Ayak koruma sacı

Teknik bilgiler

EN 1398'e göre taşıma gücü 60 kN
Köprü genişliği 1750, 2000, 2250 mm
Menteşeli lip uzunluğu 400 mm

Köprü uzunluğu [mm]	Köprü yüksekliği [mm]	Çalışma aralığı [mm]	
		Menteşeli lip 400 mm	
		Yukarı	Aşağı
2000	700	290	340
2500 [2440]	700	360	330
3000	700	430	330
3500	800	520	350
4000	900	570	350
4500	900	620	350

EN 1398'e göre izin verilen azami eğim %12,5.

Platform genişliği 3300, 3500 mm
Çalışma açısı 90°, 75°, 60°, 45°, 105°, 120°, 135°

Güç kaynağı 3 N- 400 V/50 Hz/16 A

Koruma aralığı IP 65

Motor gücü maks. 0,75 kW

Yapı özellikleri

Platform damla sacı 6/8 mm

Menteşeli lip damla sacı 12/14 mm

Montaj için hazırlık yapmak gerekmektedir;

Bu seçilen montaj çeşidine göre değişmektedir.

Lütfen isteyeceğiniz modele uygun altyapı çizimlerini isteyiniz.

Opsiyon paketleri

Bu opsiyon paketleri; yükleme rampasının kolay kurulumu adına ihtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlanmıştır.

Standart

Yeşil • "" Enerji tasarrufu CO₂ salınımının azalması

Opsiyonel

Kapı • "" Kapı ve yükleme rampası kumandaları bir

kontrol paneline entegre edilmiştir.

Emniyet • "" Trafik lamba sistemi ile ek güvenlik

Daha fazla bilgi için, lütfen opsiyon paketlerini inceleyiniz.

Opsiyonlar/Donanımlar

- RAL renklerinde müşteri istegi ile boyama
- Sıcak galvanizlenmiş model
- Kapı ile rampanın karşılıklı kilitlenmesi
- EPDM contası platformda sızmazlık sağlar
- Dar araç yüklemeleri için zaviyeli menteşeli lip
- Katlama parçalar
- Çok geniş darbe takozu seçeneği [çelik, kauçuk ve plastik]
- Çeşitli montaj seçenekleri [karkas modelleri]
- Trafik lambası ve elektronik teker takozu ilavesi
- Farklı ölçüler ve taşıma kapasiteleri
- Platform damla sacı; 8/10 mm
- Gürültü azaltıcı ve kayma önleyici
- Bio yağ
- Düşük ısı yağ



FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr

in f o t @fgikapi